

4.8.1 电源分配器 XS-8P XS-12P XS-16P

通道数：8/12/16 路
分断类型：双极开关
供电电源：DC/AC 通用
安装形式：M5\M6 螺钉
小型回路供电控制

各系列快速接线模块\端子板，小型用电设备。

订货型号	XS-8P	XS-12P	XS-16P
描述	8 路电源分配板	12 路电源分配板	16 路电源分配板
技术参数			
通道数量	8	12	16
切断方式	双极	双极	双极
供电电源电压	24VDC/AC220V	24VDC/AC220V	24VDC/AC220V
通道最大电流	3A	3A	3A
总供电能力	8 路总电流 15A	12 路总电流 30A	每 8 路总电流 25A
回路指示	黄色 LED	黄色 LED	黄色 LED
保险熔断指示	红色 LED	红色 LED	红色 LED
现场侧 连接类型	螺钉	螺钉	螺钉
端子压接规格	0.3~2.5 (mm2)	0.3~2.5 (mm2)	0.3~2.5 (mm2)
工作温度	-20℃~+55℃	-20℃~+55℃	-20℃~+55℃
储存温度	-40℃~+70℃	-40℃~+70℃	-40℃~+70℃
尺寸(长 x 宽 x 高)	125 x88x35mm	175 x88x35mm	238 x88x35mm
安装螺钉 孔间距(横 x 纵)	M5/M6 2 个 116mm	M5/M6 2 个 152mm	M5/M6 2 个 229mm
附件			
总电源保险	无	无	无
通道保险	MST2A/3. 15A	MST2A/3. 15A	MST2A/3. 15A

